



Wall Sealer ED



OMSCHRIJVING	Extra dekkende, gepigmenteerde grondering/voorstrijk voor binnen en buiten, gebaseerd op een acrylaat dispersie
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkt het indringen van afwerkssystemen in de ondergrond • Extra gepigmenteerd voor dekking eerste laag • Egaliseert zuigingsverschillen • Waterdamp doorlatend • Oplosmiddelvrij • Verhoogt open tijd afwerklaag • Niet verzeepbaar
TOEPASSINGEN	Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met Aquafix.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,4 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller Airless (airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) 10% verdunnen met Aquafix
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 4-8 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. 75%
Verdunning	Water en/of Aquafix, afhankelijk van de ondergrond ±10% verdunnen
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	2,5ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System (donkere kleuren in 5 ltr)
Basis	Wit/basis 1 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon en droog zijn • Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen
Afwerking	• Wall Sealer ED dun egaal aanbrengen, vervolgens na droging af te werken met een Global Paint muurverf