



# Globaltex Project K1



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>                | Zeer goed afwas- en afschrobbare, matte muurverf voor binnen   |
| <b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300</li> <li>• Zeer goed afwas- en afschrobbaar</li> <li>• Goed dekkend</li> <li>• Zeer gemakkelijk te verwerken</li> <li>• Zowel te rollen als ook te verspuiten</li> <li>• Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen</li> </ul> |
| <b>TOEPASSINGEN</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw</li> <li>• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen</li> </ul>   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>PRODUCTINFORMATIE</b>     |  |
| <b>Bindmiddel</b>            | Acrylaatdispersie  |
| <b>Dichtheid</b>             | 1,45 kg per ltr  |
| <b>Theoretisch rendement</b> | 8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond  |
| <b>Glansgraad</b>            | Mat  |
| <b>Houdbaarheid</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul> |
| <b>Schrobbvastheid</b>       | Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>  |  |
| <b>Verwerking</b>           | Kwast, verroller of airless verspuitbaar (airless pistool druk 180 - 220 bar spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) tot maximaal 40°C |
| <b>Droging bij 20°C</b>     | • Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar   |
| <b>Verwerkingscondities</b> | Optimaal > 10°C en r.v. < 75%  |
| <b>Verdunning</b>           | Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>LEVERING</b>   |   |
| <b>Verpakking</b> | 12,5 ltr  |
| <b>Kleur</b>      | Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System |
| <b>Basis</b>      | Wit/basis 1   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SYSTEMEN</b>        |   |
| <b>Voorbehandeling</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen.<br/><b>LET OP:</b> de draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat</li> <li>• Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen</li> <li>• Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten met GLOBACLEAN</li> <li>• Spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf</li> <li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met AQUAFIX</li> <li>• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met WALL SEALER ED</li> </ul> |
| <b>Afwerking</b>       | Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen GLOBATEX PROJECT K1   |